

763 Adhesives•Repairing Materials

Instant Adhesives  
Adhesives  
Adhesives for Threadlock  
Sealants  
Sealants for Piping  
Caulk Guns  
Sealing Materials

**LOCTITE**  
**LOCTITE**



401-20N (for hard to bond materials)

**For Hard Adhesive** การใช้งาน

- ใช้ติด PBT, โพลีเอซีทิล, PVC อ่อน, โพลียูรีเทนและยางซิลิโคน
- ใช้ติดวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้, กระดาษ, หนัง, จุกก๊อก และเส้นใย

Henkel Japan Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
423-5738	401-20N	491THB	Transparent	20	30
423-5754	406-20N	519THB	Transparent	20	30

**High Performance Instant Adhesive**

ประเทศที่ผลิต ● จีน

**For Low Odor, Low-whitening**

การใช้งาน ● สำหรับวัสดุพลาสติกและอีลาสโตเมอร์ ส่วนตัวเรือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และชิ้นวางทำจากพลาสติก

Item No.	Viscosity	Fixation time (22° C)
401-20N	Medium Viscosity	20 to 45sec
406-20N	Low viscosity	10 to 20sec
403-20	High Viscosity	20 to 45sec



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
335-2382	403-20	581THB	Transparent	20	30

**TOAGOSEI**



**"Aron Alpha" #201 Low Viscosity**

คุณสมบัติ ● ความหนืดต่ำ, สามารถแทรกซึมได้

การใช้งาน ● ใช้ติดยางและพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ ● ระยะเวลาในการติด (ที่ 23°C): 5 วินาที

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กรดไซยาโนอะคริลิก

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

TOAGOSEI Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
222-8238	AA-201-20AL	406THB	Transparent	20	34

**ThreeBond**  
**ThreeBond**

**Rapid type Instant Adhesive**

คุณสมบัติ ● เป็นกาวที่สามารถยึดติดได้รวดเร็ว

การใช้งาน ● เป็นกาวพร้อมใช้ที่สามารถใช้งานได้ทันที

- สามารถใช้ติดกับ เหล็ก, ยาง, พลาสติก, เซรามิก, ไม้และอื่นๆ
- ใช้กับชิ้นส่วนทั่วไปที่ต้องการความเร็วในการยึดติด

ข้อมูลจำเพาะ ● TB 7782 หนืดน้อย ● TB 7786 หนืดมาก

วัสดุ ● เอทิล ไซยาโนอะครีเลท

ประเทศที่ผลิต ● ไทย

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Set Time (Fe) (sec)	Weight (g)
T08-1032	TB7782T-20	836THB	Colorless clear	15	20	2	30
T08-0007	TB7784T-20	901THB	Colorless clear	160	20	3	30
T08-0008	TB7786T-20	901THB	Colorless clear	1000	20	4	30



**ThreeBond**  
**ThreeBond**




TB1521T-150  
TB1521-1KG

**Multi-purpose Rubber Adhesive**

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับยึดติดวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม เช่นหนัง, ยางและผ้าใบ

การใช้งาน ● มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษในช่วงแรกของการยึดติดและความยืดหยุ่นจะลดลงเมื่อแห้งแล้ว

วัสดุ ● สำหรับติด หนัง, ยาง, กระดาษ, เหล็ก, แก้ว, ไม้และพลาสติก

● ยางคลอโรพรีน

ประเทศที่ผลิต ● ไทย

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Tack Free Time (min)	Solid Content (%)	Weight (g)
T08-0004	TB1521T-150	330THB	Brown	2800	150	8 to 10	26	175
T08-0020	TB1521-1KG	1,539THB	Brown	2800	1000	8 to 10	26	1141

**ThreeBond**  
**ThreeBond**



TB1530-150

**One Component Moisture-curing Elastic Adhesive**

การใช้งาน ● ใช้ติดวัสดุที่ติดคายาว เช่น ยางซิลิโคน, พลาสติก PVC

วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: กลุ่มสารเคมี Silyl ประกอบด้วยโพลีเมอร์พิเศษ

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ThreeBond Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
169-1945	TB1530-150	1,869THB	White	150	189
355-2888	TB1530B-150	2,089THB	Black	150	180
355-2896	TB1530C-150	1,869THB	Transparent	150	189



**ThreeBond**  
**ThreeBond**



TB1739T-20

**Gel type Instant Adhesive**

คุณสมบัติ ● มีความคงตัวสูงมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สามารถใช้งานกับพื้นผิวในแนวตั้งหรือเพดานได้

การใช้งาน ● สามารถยึดติดสูงมากจึงทำให้ติดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยึด

วัสดุ ● สำหรับติด หนัง, ยาง, กระดาษ, เหล็ก, แก้ว, ไม้และพลาสติก

● โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ

ประเทศที่ผลิต ● ไทย

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Set Time (Fe) (sec)	Weight (g)
T08-1031	TB1739T-20	550THB	Colorless Clear	23000	20	30	20

**ThreeBond**  
**ThreeBond**



TB2082E

**Two Components Epoxy Resin Adhesive**

คุณสมบัติ ● แร่งยึดติดสูงและทนทานต่อหน้า, น้ำมันและสารเคมี

● หลังจากแห้งแล้วมีการยึดติดเพียงเล็กน้อย

● สามารถผสมได้ง่ายด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยคาดคะเนจากสายตา และแห้งได้ที่อุณหภูมิห้อง

การใช้งาน ● สามารถยึดติดได้หลายวัสดุได้แก่ เหล็ก, แก้ว, หินและพลาสติก

วัสดุ ● ซ่อมแซมหลุมและรอยแตก, คอนกรีตและเหล็ก

● อีพอกซีเรซิน

● 50 กรัม/หลอด ตัวเร่งปฏิกิริยา & 50 กรัม/หลอด ยางสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	COLOR (Resin/Hardener)	Capacity (g)	Curing Time	Pot Life (min)	Weight (g)
243-8844	TB2082E	923THB	White/Gray	100	25°C 24hr	60	141

763

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้      สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้      ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ThreeBond**  
**ThreeBond**

### Room Temperature Setting type Two-Part Epoxy Resin Adhesive

การใช้งาน ● ใช้ติดโลหะและพลาสติกทั่วไป  
 ข้อมูลจำเพาะ ● เวลาบ่ม (25°C): 24 ชั่วโมง  
 ● ระยะเวลาในการติด (25°C): 70 นาที  
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: Epoxy Resin  
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



**ThreeBond**  
**ThreeBond**

### Room Temperature Setting type Two-Part Epoxy Resin Adhesive

การใช้งาน ● ใช้ติดเมื่อจำเป็นต้องทำการบ่มเร็วที่อุณหภูมิห้อง  
 ข้อมูลจำเพาะ ● เวลาบ่ม (25°C): 30 นาที  
 ● ระยะเวลาในการติด (25°C): 5 นาที  
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: Epoxy Resin  
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Set ThreeBond Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Capacity (g)	Weight (g)
169-1856	TB2082C	1,946THB	200	252

Order Unit: 1 Set ThreeBond Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Capacity (g)	Weight (g)
243-8861	TB2086M	1,363THB	200	254



### Acrylic Bond

คุณสมบัติ ● ใช้ติดประเภท กับ วัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไม้, กระเบื้อง, อิฐ, วัสดุบอด, ไม้, ไม้  
 ● กาวตะปู ชนิด อะคริลิก ไม่มีกลิ่นฉุน สารพิษต่ำ  
 การใช้งาน ● อิงเนื้อกาวบนวัสดุที่ต้องการติด และทิ้งไว้ 5 นาทีโดยยังไม่ต้องนำมาประกบกัน  
 ● นำวัสดุ 2 ชิ้นมาประกบกัน กาวจะเริ่มยึดติดประมาณ 10-20 นาที  
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิที่ใช้งาน : 5 ถึง 40 °C / JAIA F ☆☆☆☆  
 วัสดุ ● Acrylic Resin Polymer  
 ประเทศที่ผลิต ● ไทย



### Ultra MS Bond

คุณสมบัติ ● ใช้ติดประเภท กับ วัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไม้, กระเบื้อง, อิฐ, วัสดุบอด, ไม้, ไม้  
 ● กาวตะปู ชนิด อะคริลิก ไม่มีกลิ่นฉุน สารพิษต่ำ  
 การใช้งาน ● อิงเนื้อกาวบนวัสดุที่ต้องการติด และทิ้งไว้ 5 นาทีโดยยังไม่ต้องนำมาประกบกัน  
 ● นำวัสดุ 2 ชิ้นมาประกบกัน กาวจะเริ่มยึดติดประมาณ 10-20 นาที  
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิที่ใช้งาน : 5 ถึง 40 °C / JAIA F ☆☆☆☆  
 ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Unit: 1 Pcs PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0013	TE-100	164THB	White	320	454.5

Order Unit: 1 Pcs PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0014	Ultra MS Bond	527THB	Ivory	330	454.5



### Screwlocking Anaerobic Adhesive & Sealant

คุณสมบัติ ● ไม่สามารถแห้งได้หากตัวกาวยังคงสัมผัสกับอากาศและหากบรรยากาศจะสามารถแห้งได้อย่างรวดเร็ว  
 ● เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแรงยึดติดให้เลือกหลายระดับ ได้แก่ แรงยึดติดน้อย, แรงยึดติดกลางไปจนถึงแรงยึดติดสูง  
 ● ปริมาณกาวจะไม่หายไปแม้จะแห้งแล้วก็ตามและยังมีคุณสมบัติของการป้องกันการรั่วซึมอีกด้วย  
 การใช้งาน ● ยึดติดและป้องกันการรั่วซึมสำหรับสกรู เช่น น็อต ข้อต่อและเกลียวท่อนเป็นต้น  
 ● ยึดติดและป้องกันการรั่วซึมของกานเหล็ก, ตัวยึดเหล็กและเพลาด่าง  
 วัสดุ ● Acrylic monomer  
 ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Unit: 1 Pcs ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Breaking Torque (N·m)	Setting Speed (practical) (hrs)	Setting Speed (full curing) (hrs)	Weight (g)
T08-0015	TB1305T-50	1,604THB	Green	600	50	36	1 ~ 2	24	66
T08-1017	TB1324T-50	1,604THB	Red	600	50	22	1 ~ 2	24	66
T08-1024	TB1344HT-50	1,604THB	Blue	650	50	14	1 ~ 2	24	66



### Screwlocking Agent

คุณสมบัติ ● ใช้สำหรับยับยั้งการคลายตัวของสกรู  
 ● สามารถเอาออกได้ง่าย  
 ● ทำมาจากยางสังเคราะห์และสามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติกได้  
 การใช้งาน ● ใช้กับสกรูที่มีขนาดเล็กและต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ  
 วัสดุ ● ไวนิลอะซิเตท  
 ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Unit: 1 Pcs ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Breaking Torque (M4) (N·m)	Breaking Torque (M6) (N·m)	Solid Content (%)	Weight (g)
T08-0001	TB1401T-200	1,033THB	Colorless transparent	445	20	0.6	3.5	31	260
T08-0002	TB1401BT-200	1,033THB	Green	445	20	0.6	3.5	31	260
T08-0003	TB1401CT-200	1,033THB	Red	445	20	0.6	3.5	31	260

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

765 Adhesives•Repairing Materials

- Instant Adhesives
- Adhesives
- Adhesives for Threadlock
- Sealants
- Sealants for Piping
- Caulk Guns
- Sealing Materials

**LOCTITE**  
**LOCTITE.**



638-50

Item No.	Color	Applicable Use	Applicable gap(mm)	Working temperature(°C)
601-50	Green	High strength/Standard goods	0.13 or less	-55 to 150
603-50	Green	High strength/Can be used on slightly oily surface.	0.13 or less	-55 to 150
638-50 638-250	Green	Max strength product/ For permanent fixation	0.25 or less	-55 to 150
648-50	Green	High strength/Heat resistance/Low viscosity	0.15 or less	-55 to 175
641-50	Yellow	Medium strength/For parts where disassembly is required	0.2 or less	-55 to 150

**Fit Adhesive**

คุณสมบัติ

- ใช้กับกับส่วนเว้าของชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น สกรูและเพลลา
- กั้นไม่ให้อากาศเข้า (ไม่สามารถทำการบ่มได้ในเมื่อมีอากาศสัมผัส)
- ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น เฟือง เพลา และมุมเส โดยใช้ที่ช่องว่าง

ข้อมูลจำเพาะ

- ไม่ต้องการอากาศ
- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- จีน

**High Strength type (not removable)**

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1846	601-50	1,026THB	Green	50	100 to 150	80
121-1862	603-50	1,026THB	Green	50	100 to 150	80
121-1897	638-50	1,026THB	Green	50	2000 to 3000	80
121-1901	638-250	4,304THB	Green	250	2000 to 3000	320
121-1935	648-50	1,133THB	Green	50	400 to 600	80

**Medium Strength type (removable)**

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1927	641-50	1,026THB	Yellow	50	400 to 800	80

**LOCTITE**  
**LOCTITE.**



263-250      243-50

Item No.	Color	Applicable Use	Working temperature(°C)	Recommended size	Removal <sup>®</sup>
272-50	Red	High strength/Heat resistance/Medium viscosity	-55 to 230	M36 or smaller	x
277-50	Red	High Strength/High Viscosity MIL-SPEC	-55 to 150	M25 or smaller	x
263-50 263-250	Red	High strength/Oil resistance/Low viscosity/ Heat resistance type	-55 to 180	M25 or smaller	x
290-50	Green	Posterior penetration after tightening a medium strength screw is possible.	-55 to 150	M12 or smaller	○
222-50	Red	Low strength/Medium viscosity/ Adjusting screw, small diameter screw, long screw at mesh part	-55 to 150	M12 or smaller	◎

\*Regarding the removability, may not be removed in the case of bolt/nut when the adhesive length is long.

**Anaerobic Adhesive for Screw Parts**

คุณสมบัติ

- ใช้กับกับส่วนเว้าของชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น สกรูและเพลลา
- กั้นไม่ให้อากาศเข้า (ไม่สามารถทำการบ่มได้ในเมื่อมีอากาศสัมผัส)

ข้อมูลจำเพาะ

- ไม่ต้องการอากาศ
- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- จีน

**High Strength type (not removable)**

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1781	272-50	1,026THB	Red	50	4000 to 15000	84
121-1803	277-50	1,026THB	Red	50	6000 to 8000	80
353-9032	263-50	1,026THB	Red	50	400 to 600	80
377-7570	263-250	4,304THB	Red	250	400 to 600	320

**Medium Strength type (removable)**

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1714	243-50	1,029THB	Blue	50	1300 to 3000	82
121-1820	290-50	1,026THB	Green	50	20 to 55	80

**Low Strength type (removable)**

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1650	222-50	1,026THB	Purple	50	900 to 1500	80

**LOCTITE**  
**LOCTITE.**



542-50

**Threadlocking Agent**

คุณสมบัติ

- น้ำยาเคลือบผิวท่อ แร่ขัดปานกลาง เซตตัวเร็วช่วยป้องกันการรั่ว
- เหมาะสำหรับซิลิโคนยี่ห้ออื่นและซิลิโคนและซิลิโคน

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม : -55 ถึง 180 °C
- ให้แรงยึดเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป 3 นาที

ประเทศที่ผลิต

- จีน

**FIRSTON**  
**PLC FIRSTON**



TE-7000

**Acrylic Sealant**

คุณสมบัติ

- อะคริลิก ซีแลนท์ ชนิดความยืดหยุ่นสูง ทาสีทับได้
- ใช้อุดรอยต่อช่องแฉกแผ่นปูน หรืออุดช่องว่างและรอยต่อภายในอาคาร

การใช้งาน

- ใช้ยาแนวร่องงานไม้ วิวาบอร์ด เพอร์มิเจอร์บิวท์อิน
- ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนจาก ฝุ่น น้ำมัน และ ความชื้น
- ทำการยิงกาให้เต็มร่องบริเวณที่ใช้งาน
- ใช้เกรียงปาดผิวหน้าให้เรียบ ผิวหน้าจะเริ่มแห้งประมาณ 10-15 นาที

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Henkel (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Strength	Weight (g)
123-6172	542-50	1,026THB	Brown	50	High	80

Order Unit: 1 Pcs


PLIC FIRSON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0012	TE-7000	121THB	White	300	527.5

765

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้      สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้      ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**SHIN-ETSU**  
**Shin-Etsu**



KE45W-100 (tube type) KE45T-330 (cartridge type)

**Tube type**

Order Unit: 1 Pcs SHIN-ETSU CHEMICAL Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
492-1232	KE45W-100	600THB	White	100	114
492-1194	KE45B-100	-	Black	100	114



**SEALANT-AA Acetic Silicone**

**คุณสมบัติ**

- ซิลิโคนชนิดมีกรด แห้งตัวเร็ว
- สำหรับงานยาแนวรอยต่อ กระเบื้อง, อลูมิเนียม
- ใช้กับเครื่องปาดผิวหน้าให้เรียบ ผิวหน้าจะเริ่มแห้งประมาณ 7-15 นาที

**การใช้งาน**

- ทนอุณหภูมิ -50 ถึง 150 °C / JIS A 5758
- Silicone Monomer

**ข้อมูลจำเพาะ**

- ทนอุณหภูมิ -50 ถึง 150 °C / JIS A 5758
- Silicone Monomer

**วัสดุ**

- Silicone Monomer

**ประเทศที่ผลิต**

- ไทย



Order Unit: 1 Pcs Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0001	SEALANT-AA-W	126THB	White	280	331
T41-0002	SEALANT-AA-TM	126THB	Clear	280	331
T41-0003	SEALANT-AA-BK	126THB	Black	280	331
T41-0004	SEALANT-AA-AL	126THB	Aluminum	280	331



**Auton Sealer 101ANB**

**คุณสมบัติ**

- โพลียูรีเทน ซีแลนท์ ยึดหยุ่นสูง ไม่ทิ้งคราบ ทาสีทับได้
- สำหรับงานซ่อมแซม รอยต่อคอนกรีต งานอลูมิเนียม ผงปูน Precast อาคาร

**ข้อมูลจำเพาะ**

- อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง 50 °C • ASTM C920 , JIS A 5758
- Polyurethane Polymer

**วัสดุ**

- Modified Silicone Polymer

**ประเทศที่ผลิต**

- ไทย

Order Unit: 1 Pcs PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0015	101A	374THB	White	600	776



Item No.	Features	Working Temperature Range	Principal Component
TB1101-200 TB1101-1	Paste-like permanent non-drying type solvent-free. It is suitable for the joining surface in places where removal is repeatedly performed.	-40 to 80° C	Fatty Acid-Modified Phenolic Resin
TB1102-200 TB1102-1	Liquid non-drying type. Excellent in gasoline resistance, water resistance and oil resistance.	-40 to 150° C	Modified Alkyd Resin

**"Liquid Gasket" (resin/rubber type)**

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ThreeBond Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
126-3056	TB1101-200	1,429THB	Reddish Brown	200	247
126-3064	TB1101-1	3,670THB	Reddish Brown	1000	1128
126-3072	TB1102-200	923THB	Yellow	200	250
126-3081	TB1102-1	2,637THB	Yellow	1000	1134

**RoHS** Instant Adhesives

**All Purpose Sealing Agent**

**การใช้งาน**

- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกรปิดผนึกทั่วไป
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 180°C

**วัสดุ**

- ส่วนผสมหลัก: ยางซิลิโคน

**ประเทศที่ผลิต**

- ญี่ปุ่น

**Cartridge type**

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
492-1224	KE45T-330	593THB	Transparent	330	404



**SEALANT Anti-Fungus Silicone**

**คุณสมบัติ**

- ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด ป้องกันเชื้อรา ความยืดหยุ่นสูง ทนต่อความชื้น
- เหมาะกับการใช้งานในห้องเย็น หรือ พื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดเชื้อรา

**การใช้งาน**

- ใช้กับเครื่องปาดผิวหน้าให้เรียบ ผิวหน้าจะเริ่มแห้งประมาณ 5-15 นาที

**ข้อมูลจำเพาะ**

- ทนอุณหภูมิ -50 ถึง 150 °C / JIS A 5758 , ASTM C920
- Silicone Monomer

**วัสดุ**

- Silicone Monomer

**ประเทศที่ผลิต**

- ไทย



Order Unit: 1 Pcs Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0008	SEALANT-4588T-W	209THB	White	300	331
T41-0009	SEALANT-4588T-TM	209THB	Clear	300	331
T41-0010	SEALANT-4588T-G	209THB	Gray	300	331



**Modified Silicone Sealant**

**คุณสมบัติ**

- โมดิฟาย ซิลิโคน ซีแลนท์ ยึดหยุ่นสูง ไม่ทิ้งคราบ ทาสีทับได้
- เหมาะกับ อุตสาหกรรม กับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น อลูมิเนียมคอมโพสิต, อลูมิเนียม, เหล็ก, ผงปูน เป็นต้น

**ข้อมูลจำเพาะ**

- JIS A 5758 • ทนอุณหภูมิ -30 ถึง 90 °C
- Modified Silicone Polymer

**วัสดุ**

- Modified Silicone Polymer

**ประเทศที่ผลิต**

- ไทย

Order Unit: 1 Pcs PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0016	570	440THB	Gray	600	831



**Semidrying Liquid Gasket**

**คุณสมบัติ**

- มีความต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น
- มีคุณสมบัติในการยึดขยายดีแม้จะอยู่บนพื้นผิวที่เรียบเนียนและพื้นที่กว้าง
- สามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงและต่ำได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งน้ำ, น้ำมัน และสารเคมีหลายชนิด

**การใช้งาน**

- ป้องกันการรั่วซึมบริเวณพื้นผิวของชิ้นงานที่เป็นเกลียว
- สามารถใช้กับบริเวณพื้นผิวที่มีเกลียววงได้

**วัสดุ**

- ยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ

**ประเทศที่ผลิต**

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Weight (g)
394-6771	TB1184-200	660THB	Gray	9.5	200	244
394-6762	TB1184-1	2,637THB	Gray	9.5	1000	1150

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

767 Adhesives•Repairing Materials



- Instant Adhesives
- Adhesives
- Adhesives for Threadlock
- Sealants
- Sealants for Piping
- Caulk Guns
- Sealing Materials




Item No.	Features	Working Temperature Range	Principal Component
TB1211	Because it is a fluidity type, it can be easily filled even in small crevice.	-60 to 200°C	Silicone
TB1212	Since it is a non-flowable type, it is excellent in cladding property.	-60 to 200°C	Silicone

"Liquid Gasket" (silicone type solvent-free type)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
126-3544	TB1211	1,054THB	White	100	130
126-3552	TB1212	1,319THB	White	100	130



Silicone Liquid Gasket

คุณสมบัติ ● ประกันเหลวประเภทซิลิโคนสามารถแห้งได้ด้วยความชื้นในอากาศ(อุณหภูมิห้อง)  
 ● สามารถทนทานต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม  
 ● เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  
 การใช้งาน ● ใช้สำหรับป้องกันการรั่วซึมบริเวณเครื่องยนต์รถยนต์, เครื่องยนต์ทางอากาศยาน หรือเครื่องจักรประเภทต่างๆ  
 วัสดุ ● ซิลิโคน  
 ประเทศที่ผลิต ● ไทย

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Weight (g)
T08-1010	TB1215T-250	1,736THB	Gray	70	250	290



Sealing Agent for Metal Piping "567"

คุณสมบัติ ● แบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดไม่มีตัวทำละลาย ประเภทใช้ได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม  
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง 200°C  
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์  
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-6211	567-250	4,304THB	White	250	304



Sealing Agent for Metal Piping "575"

คุณสมบัติ ● แบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดไม่มีตัวทำละลาย ประเภทมีกลิ่นน้อย  
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง 150°C  
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์  
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-6245	575-50	1,026THB	White	50	80



Sealing Agent for Metal Piping "572"

คุณสมบัติ ● ตัวปิดผนึกแบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดไม่มีตัวทำละลาย  
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง 150°C  
 วัสดุ ● ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์  
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
123-6229	572-50	1,026THB	White	50	80



Flange Sealing Agent

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วน  
 ● เหมาะสำหรับบริการซีลหน้าแปลนโลหะขนาดใหญ่หรือหน้าแปลนแข็งซึ่งการประกอบอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง  
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T44-0001	573-50	1,029THB	Green	50	80



Pipe Sealing Cord 24mmx50m

คุณสมบัติ ● สามารถใช้กับการซีลท่อเหล็ก ท่อเหล็กกล้า ท่อทองเหลือง ท่อพลาสติก  
 ● ใช้ได้กับข้อต่อทุกชนิด และใช้กับข้อต่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดได้ถึง 6 นิ้ว  
 ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิการใช้งาน 300°C (150°C)  
 ● ได้รับการมาตรฐาน NSF/ANSI 61, WRc, BS6920 KTW, AS/NZ4020:1999, EN 751-2 Class Arp, DVGW และ DIN 30660  
 ● รับแรงดันได้สูงสุด 690 บาร์

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Length (m)	Weight (g)
T44-0002	55	261THB	White	50	38.1

**LOCTITE**  
**LOCTITE**



**Pipe Repair Kit 2X6 KTAEEEN**  
96321

คุณสมบัติ ● เป็นเทปเส้นใยไฟเบอร์กลาสที่ซึบสารยูรีเทนไว้ ชะแข็งตัวเมื่อสัมผัสตัวกับน้ำ  
● ใช้กับท่อโลหะ ท่อพลาสติก และท่อผสม

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิการใช้งาน 121°C (250°C) ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs Henkel (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tape Color	Tape Dimension (cm)	Weight (g)
T44-0004	96321	3,244THB	Yellow	5x182	95.5

**LOCTITE**  
**LOCTITE**



**FM METAL METAL MAGIC**

คุณสมบัติ ● สามารถทนแรงดันน้ำได้ 7 บาร์

ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิการใช้งาน 121°C (250°C) ประเทศที่ผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs Henkel (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
T44-0005	EA3463	954THB	Gray	138.4

Instant Adhesives  
Adhesives  
Adhesives for Threadlock  
Sealants  
Sealants for Piping  
Caulk Guns

**TRUSCO**  
**TRUSCO**



**Cartridge Gun**  
KEG (cartridge sold separately)

คุณสมบัติ ● มีกรอกแบบไม่ให้อายุหลังการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ ● ปริมาณกาวยาแนวที่เป็นส่วนประกอบ: 300 ถึง 333 มล.

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length x Total Height x Cylinder Diameter (mm)	Weight (g)
103-7854	KEG	186THB	325 x 153 x 55	500

**TRUSCO**  
**TRUSCO**



**Handle Rotated type Cartridge Gun**  
KGK

คุณสมบัติ ● มีด้ามจับหมุนได้ 360° พร้อมฟังก์ชันหมุน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ ● ปริมาณกาวยาแนวที่เป็นส่วนประกอบ: 300 ถึง 333 มล.

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length x Total Height x Cylinder Diameter (mm)	Weight (g)
227-7280	KGK	277THB	353 x 203 x 55	680

Sealing Materials

**Tajima**  
**Tajima**



**Convoy Just**  
CNV-JUST

คุณสมบัติ ● ทนต่อการไหลโดยอัตโนมัติ และด้ามจับหมุนได้ 360 องศา

ข้อมูลจำเพาะ ● ปริมาณกาวยาแนวที่เป็นส่วนประกอบ: 300 ถึง 333 มล.

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TJM DESIGN CORP.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (mm)	Total Height (mm)	Cylinder Diameter (mm)	Weight (g)
332-6926	CNV-JUST	465THB	370	220	58	605

**TRUSCO**  
**TRUSCO**



**Large Cartridge Special Gun**  
KGO

คุณสมบัติ ● ปืนคาร์ทริดจ์ชนิดพิเศษ พร้อมคาร์ทริดจ์ขนาดใหญ่ (850 กรัม / 1 nn.)

ข้อมูลจำเพาะ ● ปริมาณกาวยาแนวที่เหมาะสม: 850 กรัม / 1 nn.

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length x Total Height x Cylinder Diameter (mm)	Weight (g)
227-7271	KGO	250THB	405 x 170 x 73	780

Caulk Guns

**TRUSCO**  
**TRUSCO**



**"Tube Packle Bag"**  
TCP-L-5

คุณสมบัติ ● นอกจากนี้อาจใช้เป่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บีบออกเช่นหลอดลามินเนตและเป็นปากเป่าสำหรับตุ่ง

ข้อมูลจำเพาะ ● หนึ่งในแพ็คเกจประกอบด้วย: สีขาว x 2 ชิ้น, สีแดง x 3 ชิ้น

วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
423-9458	TCP-L-5	90THB	5	30

**Inoue Kougu**  
**INOUE**



**Caulking Nozzle**  
15104 15101

คุณสมบัติ ● ปิดส่วนหัวฉีดของเครื่องยิงกาว

ข้อมูลจำเพาะ ● 15104: ประเภทหลอด, 15101 ถึง 15103: ประเภทคาร์ทริดจ์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack Inoue Kougu

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Tip Inner Diameter (mm)	Tip Outer Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
756-3825	15104	223THB	4	6	3	6
756-3817	15103	250THB	7	9	3	9
756-3809	15102	275THB	9	23	3	24
756-3795	15101	325THB	10	31	3	51

Sealing Materials

**TRUSCO**  
**TRUSCO**



**Elastic Sealant Backup Material "Mina-foam Marumaru"**  
TR-MM6

คุณสมบัติ ● น้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติกันกระแทกและยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม ● มีคุณสมบัติทนน้ำ และเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับกราวงยาแนวข้อต่อที่มีความกว้าง

วัสดุ ● โพลีเอทิลีนโฟม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable for Joint Width (mm)	Diameter (mm)	Length (m)	Weight (g)
230-2501	TR-MM6	152THB	4 to 5	6.0	10	12
230-2519	TR-MM8	152THB	5 to 7	8.0	10	20
230-2527	TR-MM10	152THB	7 to 8	10.0	10	28
408-7321	TR-MM11	152THB	8 to 9	11.5	10	35

**TRUSCO**  
**TRUSCO**



**Elastic Sealant Backup Material "Mina-foam Marumaru"**

คุณสมบัติ ● น้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติกันกระแทกและยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม ● มีคุณสมบัติทนน้ำ และเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับกราวงยาแนวข้อต่อที่มีความกว้าง

วัสดุ ● โพลีเอทิลีนโฟม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable for Joint Width (mm)	Diameter (mm)	Length (m)	Weight (g)
230-2535	TR-MM13	152THB	9 to 11	13.0	5	22
230-2543	TR-MM15	152THB	10 to 13	15.0	5	30
230-2551	TR-MM18	152THB	12 to 15	18.0	4	35
230-2560	TR-MM20	152THB	13 to 17	20.0	3	33
751-7386	TR-MM25	168THB	17 to 21	25.0	2	30
751-7394	TR-MM30	185THB	21 to 25	30.0	2	45
751-7408	TR-MM35	215THB	25 to 29	35.0	2	60
751-7416	TR-MM40	273THB	29 to 34	40.0	2	80

Sealing Materials

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย