

# Bit-Plus ビット付ねじプラグゲージ

Thread Plug Gauge With Hex Drill Bit Shank

## 多量の めねじ検査に最適

Suitable for inspecting large quantity of threaded holes

ねじプラグゲージのシャンク部に  
ビットを取り付けることにより  
電動ドライバーでめねじの検査ができます。

You can check threaded holds by inserting the shank part of the gauge into the electric screwdriver.

測定時間の短縮と作業負担の  
軽減を図ることができます。

It provides reductions of measurement time and workload.



簡単取付け！  
Simple setting !



ラクラク測定！  
Easy Checking !



測定時間半減！  
Reducing time !

サイズ

Size

サイズ Thread size	ゲージ長 Gauge length	ネック長 Neck length	全長 Total length
M3×0.5	4.5	5.5	55
M4×0.7	6	6	57
M5×0.8	8	7	60
M6×1.0	8	10	63
M8×1.25	12	12	69
M10×1.5	12	18	75
M12×1.75	16	20	81
M14×2.0	16	32	93
M16×2.0	16	32	93

- ▶ 掲載のコードレスドライバーPanasonic EZ7410およびHiKOKI FDB3DL2での作業時は低速モードでトルクが最小の0.3N・mでの使用を推奨します
- ▶ ビット部の六角二面巾は6.35mmとなります
- ▶ お客様のご使用方法によっては極端にねじゲージ部が摩耗することがございますのでご了承ください
- ▶ 通り・止り片口形状の一体型ビット付ねじプラグゲージも製作できます
- ▶ When the gauge is used with cordless screwdriver of Panasonic EZ7410 or HiKOKI FDB3DL2, operate the screwdriver at low speed mode with minimum torque of 0.3N・m
- ▶ The width across flat of the hex drill bit shank is 6.35mm
- ▶ Please note that the threaded part of the gauge could wear heavily, which depends on the way you use it
- ▶ We also produce single ended GO and NO GO thread gauge upon request

上記サイズ以外も製作いたします We also manufacture other sizes