

1969 Pumps

- Submersible Pumps
- Engine Pumps
- Test Pumps
- Oil Supply Pumps
- Pumps for Drum Cans
- Pumps for Pail
- Options for Pumps for Drum Cans
- Pumps for Emergency

TERADA




Submersible Pump for Clear Water

การใช้งาน ● สำหรับการไหลเวียน ฟัน และระบายน้ำจากบ่อ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ชนิดไม่ใช้ระบบอัดโนมตี
 ● ความยาวสายไฟ: 3.5 ม.
 ● พร้อมทางน้ำออกที่ตรวจจั้งกระแสไฟฟ้าไว้ได้

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate(L/min)	Total Head(m) (50Hz/60Hz)	Frequency (Hz)	Caliber (mm)	Power (V)	Current(A) 50/60Hz	Output (kW)	Weight (kg)
211-0474	SL-102	11,800THB	70	2.2/2.6	50/60	25	Single Phase 100	2.1/2.5	0.10	3.4

TERADA PUMP Co.Ltd

KOSHIN

KOSHIN



"Hidels Pump"

การใช้งาน ● สำหรับการกระจายหรือระบายน้ำไปยังทุ่งนา ไปจนถึงการล้างเครื่องจักรทางการเกษตร
 ข้อมูลจำเพาะ ● น้ำมันที่ใช้ใช้งาน: น้ำมันเบนซินผสม 2 จังหวะ 50: 1
 อุปกรณ์เสริม ● ท่อยางดูด 3 ม. ● ชุดข้อต่อ 25 x 25 2 ชิ้น
 ● นิปีเปล Bamboo Shoots 25 มม. x 15 มม. 1 ชิ้น
 ● สายรัดท่อ 25 มม. x 3 ชิ้น, 15 มม. x 1 ชิ้น
 ● ตัวกรอง x 1

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate(L/min)	Total Head(m)	Caliber (mm)	Max Output (kW/rpm)	Fuel Tank Capacity(L)	Available Time in Full(minutes)	Weight (kg)
451-9205	SEV-25L	10,171THB	115	32	25	0.7/7500	0.6	50	5.5

KOSHIN

KOSHIN

Pump Parts

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น
 ● จีน



PA-051 (SUS hose band)



PA-120 (discharge hose)


Order Unit: 1 Pcs

KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Compatible Model	Weight (g)
797-3985	PA-051	160THB	SUS Hose Band 8 to 22mm	SEV-25L, etc.	10
776-0311	PA-052	175THB	SUS Hose Band 15 to 27mm	SEV-25L, etc.	20
797-3993	PA-053	175THB	SUS Hose Band 18 to 38mm	SEV-25L, etc.	22
797-4001	PA-054	185THB	SUS Hose Band 20 to 44mm	SEV-25L, etc.	22
797-4019	PA-055	195THB	SUS Hose Band 27 to 50mm	SEV-25L, etc.	25

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Compatible Model	Weight (g)
797-4027	PA-056	199THB	SUS Hose Band 40 to 63mm	SEV-25L, etc.	30
797-4167	PA-118	994THB	Discharge Hose 25mm x 10m	SM-625 SEV-25L, etc.	1020
797-4175	PA-119	1,986THB	Discharge Hose 25mm x 20m	SM-625 SEV-25L, etc.	2060
797-4183	PA-120	2,980THB	Discharge Hose 25mm x 30m	SM-625 SEV-25L, etc.	2900

KYOWA



T-50KP



T-100K


Water Pressure Test Pump (manual)

คุณสมบัติ ● แบบแมนนวล
 ● ใช้บอลวาล์วทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมความเที่ยงตรงสูง (SUS304) เป็นวาล์ว
 การใช้งาน ● สำหรับการคำนวณหาความแรงดัน ทดสอบความรั่วไหลของงานท่อหลายรูปแบบ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาดตัวจ่าย: G1/4
 อุปกรณ์เสริม ● เกจแรงดัน ● ท่อยางแรงดัน 1 ม.
 ● ข้อต่อยูนิอัน 1/2 ● บูชชิง 1/2 x 1/4

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

● เกจแรงดันที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ T-50KP ใช้สำหรับ 2.5 MPa โปรดซื้อเกจแรงดันสำหรับ 5 MPa แยกต่างหาก




Order Unit: 1 Pcs

KYOWA

Item No.	Total Width x Total Length x Total Height (mm)	Aquarium Material	Pressure Gauges
T-50KP	200 x 320 x 300	Plastic	75 φ x 2.5MPa
T-100K	210 x 360 x 300	Iron	60 φ x 10MPa

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (ml/times)	Max Pressure (MPa)	Water Tank Capacity (L)	Weight (kg)
138-0982	T-50KP	7,487THB	13	5	4.5	3.5
138-0991	T-100K	11,259THB	13	10	4.5	7.0


KAMESHIMA IRON WORKS



KA-10

Gear Pump (main unit only)

คุณสมบัติ ● สำหรับแต่ละช่องทาง แกนมีการใช้งานโลหะแบบน้ำมันฟอสเฟอโรบรอนซ์
 หมุนได้อย่างไม่ติดขัดและทนทานดีเยี่ยม
 การใช้งาน ● การเคลื่อนย้ายของเหลวประเภทน้ำมัน เช่น น้ำมันหล่อลื่น
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันใช้งาน: 0 ถึง 0.2 MPa ● ความหนืดใช้งาน: 50 ถึง 500 มม.²/s
 ● อุณหภูมิใช้งาน: 60°C หรือต่ำกว่า วิสตุ ● เหล็กหล่อ



Order Unit: 1 Pcs

KAMESHIMA IRON WORKS,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate(L/min)	Caliber	Total Width x Total Length x Total Height (mm)	Max Pressure (MPa)	Rotation Speed (rpm)	Weight (kg)
107-3923	KA-01	5,089THB	4 to 5	1/8 Inch(6A)	65 x 130 x 100	0.3	600	1.5
107-3931	KA-02	5,311THB	6 to 8	1/4 Inch(8A)	66 x 145 x 112	0.3	600	2.0
107-3940	KA-03	5,837THB	13 to 16	3/8 Inch(10A)	75 x 176 x 132	0.3	500	3.0
107-3958	KA-04	7,064THB	20 to 25	1/2 Inch(15A)	82 x 185 x 140	0.3	500	3.5
107-3966	KA-06	9,391THB	28 to 35	3/4 Inch(20A)	100 x 210 x 160	0.3	400	5.0
107-3974	KA-10	14,431THB	56 to 70	1 Inch(25A)	120 x 270 x 202	0.3	400	9.5

1969

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

AQUASYSTEM
AQUA SYSTEM CO.,LTD



Pneumatic Handy Centrifugal Pump (for kerosene, light oil, low viscosity oil)

คุณสมบัติ ● สำหรับเคลื่อนย้ายน้ำมันความหนืดต่ำ (5 MPa/s) ไม่ว่าจะเป็น้ำมันก๊าด/น้ำมันเบา/ปงจนถึงน้ำมันเตา A
● สามารถเติมน้ำมันลงในถังขนาด 20L ได้ เคลื่อนย้ายได้ภายในเวลาประมาณ 4 นาที และสามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้

ข้อมูลจำเพาะ ● ขนาด Rc3/4

● ความสามารถของคอมเพรสเซอร์: 5 แรงม้าหรือมากกว่าเมื่อจ่าย

วัสดุ ● บอดี้: อลูมิเนียม ปะเก็น: NBR/เทฟลอน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Head (m)	Working Air Pressure (MPa)	Weight (kg)
494-2132	ACH-20AL	27,886THB	50	5	0.1 to 1	4.5

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถใช้กับโซลิน่าได้
- จำเป็นต้องมีการเตรียมก่อน

AQUASYSTEM Co.Ltd.

Submersible Pumps
Engine Pumps
Test Pumps
Oil Supply Pumps
Pumps for Drum Cans
Pumps for Pail

KOSHIN
KOSHIN



Electric Pump "Raku Auto"

คุณสมบัติ ● สามารถเติมน้ำมันในถังได้ภายใน 10 นาที และภาชนะโพสที่สัณภายใน 1 นาที

การใช้งาน ● น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบา

ข้อมูลจำเพาะ ● ท่อยาง: 25 x 1500 มม.

วัสดุ ● บอดี้: โพลีเอทิลีน (PE)

ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Head (m)	Power (V)	Weight (kg)
338-2214	FP-25	5,473THB	20	3.5	AC100	2.7

TOYOPUMP



"Acid Resistant Pump"

การใช้งาน ● สำหรับสารเคมีเหลว และของเหลวที่ใช้เป็นอาหาร

วัสดุ ● บอดี้: โพลีเอทิลีน (PE)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Item No.	Use	Hose Length (mm)
TP-055	For drums	1200
TP-056	For polyethylene container	550

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Total Length (mm)	Weight (g)
332-3293	TP-055	709THB	Approx. 20.0	1185	375
332-3307	TP-056	96THB	Approx. 6.5	630	65

MIYAKE KAGAKU Co.Ltd

Options for Pumps for Drum Cans
Pumps for Emergency

AQUASYSTEM
AQUA SYSTEM CO.,LTD



APD-20GN (gun nozzle type)

Pneumatic Pressure Pump (pressure type)

การใช้งาน ● สำหรับเคลื่อนย้ายของเหลวจากถัง และการแยกน้ำมัน

ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันใช้งาน: 0.1 ถึง 1 MPa

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Usable liquid	Hose material (length (m) x inner diameter (mm))	Weight (kg)
353-8796	APD-20GN	60,087THB	50	Kerosene/Light oil/Gasoline	Oil resistant rubber (2m x 20mm)	5.3

Specs	Head (m)
High viscosity-capable (3000cP or less) compressor, usable from 1 horsepower	2

AQUASYSTEM Co.Ltd.

AQUASYSTEM
AQUA SYSTEM CO.,LTD



HF-1002H-i

High Flow Rotary Hand Pump

คุณสมบัติ ● บีมดูดน้ำมัน แบบมือหมุน ● ใช้สำหรับน้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันตัดดิ่ง

ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวบีมมาพร้อมสาย PE ขนาด Ø 1 นิ้ว มีความยาว 1.2 เมตร

ขนาด Ø ของตัวกรองและก้านบีม: 2 & 1-1/4 นิ้ว

อัตราการบีม: 1 ลิตร/รอบการหมุน

วัสดุทำตัวเรือน: อลูมิเนียมเหล็กหล่อ

ซีล: Buna N ● ท่อ: เหล็กชุบสังกะสี

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Viscosity (cps)	Flow Rate (cc./rotation (CC))	Weight (kg)
T28-0017	HF-1002H-i	6,593THB	200	1000	6

ข้อควรระวัง

- ต้องประกอบก่อนใช้งาน

AQUASYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

AQUASYSTEM
AQUA SYSTEM CO.,LTD



RP-2A-i

High Flow Rotary Hand Pump

คุณสมบัติ ● บีมดูดน้ำมัน แบบมือหมุน ● ใช้สำหรับทินเนอร์ น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก

ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวบีมมาพร้อมสายสาย PE ขนาด Ø 1 นิ้ว มีความยาว 1 เมตร

ขนาด Ø ของก้านบีม: 1-1/4 นิ้ว ● ขนาด Ø ของสายอ่อน: 1 นิ้ว

ความยาวของก้านบีม: 40 นิ้วและสามารถแบ่งได้ 3 ชั้น

อัตราการบีม: 270 ซีซี./รอบการหมุน ● อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 49 °C

วัสดุทำตัวเรือน: อลูมิเนียมอัลลอยด์ ● Vane & Seal: RYTON & Viton

ท่อ: เหล็กชุบสังกะสี

ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Viscosity (cps)	Flow Rate (cc./rotation (cc))	Weight (kg)
T28-0018	RP-2A-i	2,769THB	200	270	3

ข้อควรระวัง

- ต้องประกอบก่อนใช้งาน

AQUASYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

1971 Pumps

Submersible Pumps
Engine Pumps
Test Pumps
Oil Supply Pumps
Pumps for Drum Cans
Pumps for Pail

KOSHIN
KOSHIN

Pumps up to 20 liters by 105 rotation

1240mm

SB-20

Large Screw Set 001802501

"Manual-handling Pump"

การใช้งาน ●น้ำมันความหนืดต่ำเช่นน้ำมันก๊าด / น้ำมันเบา / น้ำมันเตา A (อุณหภูมิน้ำมัน 10°C หรือมากกว่า) ฯลฯ (100 MPa/s หรือต่ำกว่า)

ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 22 x 1100 มม.
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Parts ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับปิโตรเลียมชนิดอื่น เช่น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำ สารละลาย และ สารเคมี

Order Unit: 1 Pcs KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/time)	Total Length (mm)	Weight (kg)
112-2266	SB-20	4,651THB	190	1240	3.8

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Weight (g)
321-1797	001802501	372THB	Large Screw Set	100

Options for Pumps for Drum Cans
Pumps for Emergency

KOSHIN
KOSHIN

Pumps up to 20 liters by 72 rotation

1307mm

SB-25

Large Screw Set 001802401
Hose Band 940019028
Discharge Hose 001012302

"Manual-handling Pump"

การใช้งาน ●น้ำมันความหนืดต่ำเช่นน้ำมันก๊าด / น้ำมันเบา / น้ำมันเตา A (อุณหภูมิน้ำมัน 10°C หรือมากกว่า) ฯลฯ (100 MPa/s หรือต่ำกว่า)

ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 25 x 1280 มม.
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Parts ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับปิโตรเลียมชนิดอื่น เช่น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำ สารละลาย และ สารเคมี

Order Unit: 1 Pcs KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/time)	Total Length (mm)	Weight (kg)
112-2274	SB-25	5,499THB	278	1307	5.8

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Weight (g)
321-1746	001012302	293THB	Discharge Hose	90
321-1835	940019028	79THB	Hose Band	30
321-1789	001802401	424THB	Large Screw Set	100

KOSHIN
KOSHIN

1313mm

LP-32

Large Screw Set 001802401

"High Liter Pump"

คุณสมบัติ ●เติมจนเต็ม 1 ถังได้ภายในเพียง 2 นาที

การใช้งาน ●น้ำมันความหนืดต่ำเช่นน้ำมันก๊าด / น้ำมันเบา / น้ำมันเตา A ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 32 x 1275 มม.
วัสดุ ●บอดี้: อลูมิเนียม, เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Parts

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง (น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ) และ ปิโตรเลียมชนิดอื่นเช่นน้ำมันเบนซิน น้ำ สารละลาย และ สารเคมี

Order Unit: 1 Pcs KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/time)	Total Length (mm)	Weight (kg)
112-2282	LP-32	15,521THB	1000	1313	6

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Item Name	Weight (g)
321-1789	001802401	424THB	Large Screw Set	100

TRUSCO
Com Drawing

1194mm
878mm

GJ-25

"Big Auto"

การใช้งาน ●น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบา, น้ำมันที่ใช้เป็นน้ำดื่ม

ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 25 x 1160 มม.
วัสดุ ●บอดี้: โพลีเอทิลีน (PE) / โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

ประเทศที่ผลิต ●จีน

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับแก๊สไฮโดรเจนได้

Order Unit: 1 Pcs TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Total Length (mm)	Weight (g)
111-4336	GJ-25	407THB	20	1194	400

KOSHIN
Com Drawing

1350mm

FQ-25

Battery-operated Pump

การใช้งาน ●น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบา

ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 25 x 1500 มม.
●พลังงานที่ใช้: ถ่านอัลคาไลน์แบบ D 4 ก้อน (ขายแยก)
วัสดุ ●บอดี้: โพลีเอไมด์ (PA)

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Total Length (mm)	Weight (g)
356-8521	FQ-25	2,444THB	10	1350	830

KOSHIN
KOSHIN

1380mm

SO-25

Oil Pump

การใช้งาน ●น้ำมันความหนืดสูงเช่นน้ำมันเกียร์, น้ำมันเครื่องยนต์

ข้อมูลจำเพาะ ●ความหนืดที่ใช้ได้: 2000 MPa/s
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ไทย

ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้กับปิโตรเลียมชนิดอื่น เช่น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำ สารละลาย และ สารเคมี

Order Unit: 1 Pcs KOSHIN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/stroke)	Total Length (mm)	Weight (kg)
325-3015	SO-25	8,034THB	500	1380	7

AQUASYSTEM
AQUA SYSTEM CO.LTD.

1100mm

S-LH-1

Ball Valves
Oil resistant PVC hose

Hand Piston Pump

การใช้งาน ●สำหรับน้ำมันทั่วไป (ใช้กับแบบความหนืดสูงได้)

ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 19A x 1000 มม.
●ความหนืดที่ใช้ได้: 10000 MPa/s หรือต่ำกว่า (เหมาะสำหรับน้ำมันความหนืดสูง)
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กกล้า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs AQUASYSTEM Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/stroke)	Total Length (mm)	Weight (kg)
410-0514	S-LH-1	19,090THB	600	1100	2.4

1971

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Manual Type Pump "Pail Pump"

การใช้งาน ●สำหรับนำมันทั่วไป และนำมันสำหรับงานตัดโลหะ (ความหนืดสูง)
ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 12 x 350 มม. ●ความหนืดสูงสุด: น้อยกว่า 10000 MPa/s
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กกล้า
 ●ท่อยาง: ไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs		AQUASYSTEM Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/stroke)	Total Length (mm)	Weight (kg)
111-4514	P-S	4,497THB	200	632	1



Manual Type Pump "Pail Pump SX"

การใช้งาน ●สำหรับสารละลาย (ใช้ได้กับความหนืดสูง)
ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 12 x 350 มม. ●ความหนืดสูงสุด: น้อยกว่า 10000 MPa/s
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ●ท่อยาง: เทฟลอน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs		AQUASYSTEM Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/stroke)	Total Length (mm)	Weight (kg)
327-7917	P-SX	16,191THB	200	632	1



"Jumbo Peco Pet"

การใช้งาน ●นำมันก๊าด, นำมันเบา, น้ำ (ที่ไม่ใช่เป็นน้ำดื่ม)
ข้อมูลจำเพาะ ●ท่อยาง: 23 x 600 มม.
วัสดุ ●บอดี้: โพลีเอทิลีน (PE)
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (L/min)	Total Length (mm)	Weight (kg)
152-2655	GJ-20	106THB	11.5	613	140



Pump Housing

ข้อมูลจำเพาะ ●เส้นผ่านศูนย์กลางที่ถึงน้ำมัน กัด 50/65 มม.
วัสดุ ●โพลีเอทิลีน (PE)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		MIYAKE KAGAKU Co.Ltd		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Weight (g)
368-9913	TP-032	62THB	90 x 50 x 350	61



Dry Battery Type Kerosene Pump

การใช้งาน ●นำมันก๊าด
ข้อมูลจำเพาะ ●อัตราการจ่าย: 12L/นาที
 ●พลังงานที่ใช้: แบตเตอรี่แห้ง AA x 2 (ชายแยก)
วัสดุ ●โพลีโพรพิลีน (PP)
ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pcs		KOSHIN LTD.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	Weight (g)	
497-6134	EP-105	305THB	Manual Stop	215	
497-6142	EP-305	683THB	Automatic Stop	250	
497-6151	EP-305B	793THB	Automatic Stop/Buzzer	255	
497-6169	EP-305BC	960THB	Automatic Stop/Buzzer/With storage case	350	
497-6177	EP-305L	764THB	Automatic Stop/With LED light	265	



"Hexagonal Shaft Electric Drill Mini Pump"

คุณสมบัติ ●บีมที่มีส่วนประกอบครบถ้วน ป้องกันการกัดกร่อนและน้ำมัน
การใช้งาน ●การเคลื่อนย้าย นำน้ำเสีย ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ●ความสามารถในการปั๊ม: 10 ลิตร 12L/นาที (เมื่อ 1600 min⁻¹)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		NIIGATASEIKI Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter of Applicable Hose (mm)	Total Head (m)	Weight (g)
392-9507	RDP-01	1,330THB	15	12	139



Manual Gun Nozzle

การใช้งาน ●นำมันก๊าด, นำมันเบา, นำมันเบนซิน/นำมัน
วัสดุ ●บอดี้: อลูมิเนียม, ทองเหลือง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Item No.	Working Pressure	Total Length (mm)
GN-AL20	0.15MPa or less	277
GN-AL25	0.15MPa or less	277
GN-AL3025	1.00MPa or less	335.5

Order Unit: 1 Pcs		AQUASYSTEM Co.Ltd.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Connection Port Diameter	Weight (kg)
494-2159	GN-AL20	7,221THB	Rc3/4 (with swivel)	0.7
494-2167	GN-AL25	7,221THB	Rc1 (with swivel)	0.7
494-2175	GN-AL3025	7,749THB	G1 (with swivel)	0.6



Wing Pump "King"

การใช้งาน ●สำหรับการสวมพอดีขนาดของน้ำมันหล่อลื่นหรือเคลื่อนย้ายสารไฮดรอลิกไปยังเครื่องจักรและอุปกรณ์บนเรือ
ข้อมูลจำเพาะ ●ตั้งขึ้น 15 ม., ดุต 6 ม. (2.5 ม. เมื่อแห้ง)
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กหล่อ (ส่วนประกอบภายใน), หล่อทองเหลือง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		AQUASYSTEM Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/stroke)	Connection Port Diameter	Inter-face (mm)	Weight (kg)
410-0476	KING NO.1	11,076THB	175	20A	180	4.4
410-0484	KING NO.2	13,707THB	240	25A	203	6.0



Wing Pump "Yatsunami"

การใช้งาน ●สำหรับการสวมพอดีขนาดของน้ำมันหล่อลื่นหรือเคลื่อนย้ายสารไฮดรอลิกไปยังเครื่องจักรและอุปกรณ์บนเรือ
ข้อมูลจำเพาะ ●ตั้งขึ้น 15 ม., ดุต 6 ม. (2.5 ม. เมื่อแห้ง)
วัสดุ ●บอดี้: เหล็กหล่อ (FC200), ทองแดงและตีผสมสแตนเลส (CAC203)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		AQUASYSTEM Co.Ltd.				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Discharge Rate (cc/stroke)	Connection Port Diameter	Inter-face (mm)	Weight (kg)
410-0531	WP-001-20AP	14,746THB	240	20A	180	5.3
410-0549	WP-002-25AP	16,459THB	400	25A	208	7.2

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย